



INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD 230V



Panorámica

INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD 230V

cod. 816089

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO, PULSADO EASY y MMA en corriente continua (DC).

Características :

- ajuste de los múltiples parámetros de la curva de soldadura TIG
- funcionamiento 2/4 tiempos
- predisposición para el control a distancia
- dispositivo VRD
- MMA: arc force y hot start ajustables, anti-stick
- protecciones

Equipada con accesorios para soldadura TIG.



1 PH 230V



MARCADO CE



CERTIFICACION EAC

Datos técnicos

CODE	CODIGO 816089	V₀ DC	TENSION MAX EN VACIO 82 V	Ø_{DC} MIN/MAX	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 4 mm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	A_{MAX}	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 30 A	F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz
A_{60% MAX}	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 20 A	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP23	A_{MIN} / A_{MAX} DC	CAMPO DE REGULACION 10 - 200 A
P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 4,7 kW	W_H / L	DIMENSIONES 39 x 15,5 x 29 cm	A_{MAX} 40°C DC	CORRIENTE MAX DC (EN 60974-1) 200 @ 25 % A
P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 3,2 kW	kg	PESO 6 kg	η	RENDIMIENTO 89 %



INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD 230V



CODIGO EAN 800489700604 8



CORRIENTE IN DC 120 A



FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,7